

## MAMMOUTH ELASTOCOL STICK

**Description:** *ELASTOCOL STICK* est un apprêt destiné à favoriser l'adhérence des membranes autocollantes sur des supports poreux tels que le « *DENS GLASS GOLD* » et le « *DENS DECK* » à des températures supérieures à  $-10^{\circ}\text{C}$ . Il est composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour leur pouvoir d'adhésion et de solvants volatils. Il peut aussi être utilisé comme apprêt sur des surfaces de bois, de métal ou de béton.

**Mise en œuvre:** *ELASTOCOL STICK* peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou en aérosol sur des supports secs et propres. Il doit être bien agité et doit être complètement sec avant l'application de la membrane d'étanchéité.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas tenter d'accélérer le séchage de l'*ELASTOCOL STICK* à l'aide d'un chalumeau !

Consommation indicative, supports poreux :  $0,3$  à  $0,5 \text{ L/m}^2$ ,  
supports lisses :  $0,1$  à  $0,25 \text{ L/m}^2$ .

### Propriétés:

Propriétés	ELASTOCOL STICK
Masse volumique à $20^{\circ}\text{C}$ (kg/l)	0,79
Couleur	Rouge
Teneur en solides (%)	24
Viscosité, Brookfield (cP, $25^{\circ}\text{C}$ )	200
Point d'éclair (ASTM D93)	$-30^{\circ}\text{C}$ ( $0^{\circ}\text{F}$ )
Temps de séchage	15 à 60 minutes

(Valeurs nominales)

**Emballage:** Contenants de 3.78 L, 19 L et bonbonnes d'aérosol de 350 g.  
Stockage : jusqu'à 2 ans dans les contenants d'origine, bien fermés.

**Nettoyage:** Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels qu'essences minérales, varsol, xylène.

**Précautions:** *ELASTOCOL STICK* est un produit très inflammable. À conserver à l'abri du soleil et éloigné de toute flamme. Pendant l'emploi, aucune source d'ignition ne doit être présente. Ne pas fumer. Après application, ne pas approcher de flamme avant élimination des solvants. Nocif par inhalation, contact avec la peau et/ou ingestion. En local fermé, bien aérer, par ventilation forcée si nécessaire, et prévoir une surveillance depuis l'extérieur. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

**CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'EMPLOYER CE PRODUIT.**